



Техническое описание

PROFISEPT-100

Антисептик для древесины (концентрат 1:10)

Назначение

Препарат для защиты от биопоражения на срок до 55. Применяется для древесины, эксплуатируемой в условиях воздействия атмосферных осадков и контакта с почвой, а также внутри помещений. Рекомендуется для обработки нижних венцов и стропильных систем деревянных зданий и сооружений, опор речных и иных причалов, столбов ЛЭП, садовой мебели и инвентаря, детских игровых площадок и пр.

Свойства

Защищает древесину от гниения, воздействия атмосферной и почвенной влаги, поражения плесневыми и древоокрашивающими микроорганизмами, водорослями, дереворазрушающими грибами и насекомыми-древоточцами. Придаёт зеленоватый оттенок. Не изменяет структуру древесины. Не препятствует дальнейшей обработке, окраске и склеиванию. После высыхания экологически безопасно. Пожаро- и взрывобезопасно. Замерзает, после размораживания свойства сохраняются.

Технические параметры продукта

Внешний вид покрытия	После высыхания не образует пленки и окрашивает древесину в зеленовато-серый цвет
Гарантийный срок хранения в закрытой упаковке при $t \geq 1^{\circ}\text{C}$	5 лет
Теоретический расход	для строганой древесины – 200мл/м ² , для пиленой – 300мл/м ² .
Рекомендуемое кол-во слоев	2-3 слоя с промежуточной сушкой 2 часа

Способ применения

Обработку проводить при $t \geq 1^{\circ}\text{C}$! Очистить поверхность!
Разбавить не более 1:10 (100мл/1л=10%) любой доступной водой. Нормы расхода полученного состава: для строганой древесины – 200мл/м², для пиленой – 300мл/м².
Примечание: обеспечить влагозащиту обработанной древесины на 48ч (до полного высыхания препарата!)

Меры предосторожности

Беречь от детей! Использовать резиновые перчатки, защитные очки и спецодежду. Избегать проглатывания и попадания на кожу и в глаза. При попадании на кожу или в глаза промыть водой, обратиться к врачу.

Условия хранения

Хранить плотно закрытым в заводской упаковке в темном сухом недоступном детям и животным месте при t от 1 до 20^oC, отдельно от пищевых продуктов и кормов. Не допускать перегрева и замораживания!
Гарантийный срок: 5 лет от даты изготовления (при соблюдении условий транспортировки и хранения).