KANTRI

КРАСКА С СОДЕРЖАНИЕМ ЛЬНЯНОГО МАСЛА ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ ПО ДЕРЕВУ

KANTRI	
Сфера применения	Масляная краска для наружных работ для окрашивания стен деревянных домов, оконных рам и других наружных деревянных поверхностей. Особенно хорошо подходит для обработки ранее окрашенной древесины.
Свойства	В состав краски входят модифицированные масла, тиксотропные добавки и эффективные дерево-защитные вещества.
Вид окрашенной поверхности	Блестящая
Подготовка поверхности	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и очищенной от жира, грязи, пыли и плесени. Трещины в древесине заделать подходящей шпаклевкой и зашлифовать. Ранее окрашенную поверхность очистить от отслаивающейся краски, потеков смолы, глянцевые поверхности зашлифовать до матовости. Гнилые или потемневшие детали заменить. Перед окраской поверхность рекомендуется обработать средствами для защиты древесины Aura BIOSTOP.
Нанесение	Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить в 1... 2 слоя. Не красить во время дождя и тумана.
Рабочие инструменты	Кисть, валик с мелким ворсом (лаковый). По окончании работ инструменты очистить растворителем WHITE SPIRIT+.
Рабочая температура	Выше 5°C
Тип связующего	Модифицированное масло
Растворитель	WHITE SPIRIT+, до 5%.
Расход (на каждый слой)	Пиленая древесина - 6 … 9 м²/л Строганная древесина - 9 … 12 м²/л
Время высыхания	Для нанесения второго слоя - 24 часа, полное высыхание - 2 ... 3 суток при 20°C и относительной влажности воздуха 50%
Плотность	Около 1,3 кг/л
Сухой остаток	Около 80%
Хранение	3 года в плотно закрытой таре в прохладном месте.
Тонирование	Система ESKAROCOLOR
Безопасность труда	Содержит промышленный гидрогенизированный бензин-растворитель, карбоксилат кобальта, метилэтил-кетоксим и толилфлуанид. Может вызвать аллергические реакции. ***Огнеопасно.*** Повторное воздействие может вызвать сухость и растрескивание кожи. Пары могут вызвать сонливость и головокружение. Вреден для гидробионтов, может оказать длительное вредное влияние на водную среду. Хранить в недоступном для детей месте. Избегать вдыхания паров растворителей. Избегать попадания на кожу. При проглатывании химиката немедленно обратиться к врачу и показать ему тару или этикетку химиката. Работать в хорошо проветриваемом помещении.
Охрана окружающей среды	Продукт не выливать в канализацию, водоемы, почву. Упаковку из-под красок, сухие обычные и опасные жидкие отходы краски утилизировать в соответствии с местным законодательством.
Содержание летучих органических соединений	Предельно допустимое содержание ЛОС для продукта (подгруппа **4/d**): 300 г/л (2007) / 130 г/л (2010). Максимальное содержание ЛОС в продукте: <300 г/л.