

## AURA Luxpro Sauna Lack

### ЗАЩИТНЫЙ ЛАК ДЛЯ БАНЬ И САУН

- Полуматовый
- Водоразбавимый
- Глубоко впитывается
- Защищает от влаги и загрязнений
- Жаростойкость 110°C



<b>Свойства</b>	Полуматовый водоразбавимый акриловый лак для влажных помещений. Легко наносится, глубоко впитывается, быстро сохнет. Содержит воск для повышения водоотталкивающих свойств покрытия и увеличения легкости очищения. Повышает износостойкость поверхности, предохраняет от образования синевы и плесени. Обработанная поверхность выдерживает многократное мытье и воздействие высоких температур (до 110°C). После высыхания образует прозрачное покрытие. Лак не отслаивается и не желтеет со временем. Не токсичен, без запаха.
<b>Назначение</b>	Применяется в условиях высоких температур, характерных для бани и саун, а также для отделки деревянных поверхностей (стеновые и потолочные панели, двери, плинтусы, оконные рамы и т.д.) во влажных помещениях. Не рекомендуется для обработки полков, банных скамеек и полов. Для внутренних работ.
<b>Подготовка поверхности</b>	Поверхность должна быть сухой и чистой. Влажность деревянных поверхностей не должна превышать 18%. Старые, отслаивающиеся покрытия полностью удалить, отшлифовать поверхность шкуркой, пыль удалить.
<b>Нанесение</b>	Перед применением лак тщательно перемешать. Наносить кистью (искусственный ворс), валиком с коротким ворсом 4-6 мм или распылителем в 2 слоя (в парильных помещениях в 1 слой) вдоль волокон дерева, непрерывно от края до края поверхности. Работы проводить при температуре окружающего воздуха и основания от +5°C до +35°C. Второй слой наносить через 2 часа после нанесения предыдущего. Нанесение при прямом солнечном свете, сквозняке и повышенной температуре могут привести к дефектам покрытия.
<b>Цвет</b>	Бесцветный
<b>Расход</b>	Около 100-125 г/м <sup>2</sup> или 8-10 м <sup>2</sup> /л на один слой. Расход зависит от типа и подготовки поверхности, способа нанесения.
<b>Время высыхания</b>	2 часа, при температуре +20 ±2°C и относительной влажности воздуха 65% ±5%. Время высыхания соответственно увеличивается при температуре ниже +20°C и влажности выше 65%.
<b>Рабочие инструменты</b>	Кисть (искусственный ворс), валик с коротким ворсом 4-6 мм, распылитель.
<b>Очистка инструментов</b>	Сразу после использования промыть водой. Засохший лак очищается механически.
<b>Меры предосторожности</b>	Лак нетоксичен, пожаровзрывобезопасен, не содержит летучих органических растворителей. Не смешивать с другими лаками и органическими растворителями. Следовать общим правилам гигиены труда. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании лака в глаза – промыть большим количеством воды.
<b>Состав</b>	Дисперсия акрилового полимера, воск, функциональные добавки, вода.
<b>Гарантийный срок хранения</b>	24 месяца от даты указанной на упаковке при хранении в неповрежденной оригинальной упаковке. Хранить и транспортировать в неповрежденной оригинальной упаковке при температуре от+5°C до +35°. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей.
<b>Утилизация</b>	Остатки высохшего лака подлежат утилизации как бытовой мусор, полимерная тара подлежит сбору для вторичной переработки или утилизации как бытовой мусор.
<b>Фасовка</b>	1 L, 2,5 L