



Телефон отдела продаж

Телефон производства


[о компании](#) | [продукция](#) | [контакты](#) | [производство](#)
[ПРОДУКЦИЯ](#) » [ЭМАЛИ](#) » [ПФ](#) » ЭМАЛЬ ПФ-115

ЭМАЛЬ ПФ-115



Эмаль ПФ-115 применяется для производства как наружных, так и внутренних работ. Она хорошо ложится на металл, дерево и остальные поверхности.

Назначение и преимущества эмали

Основное преимущество эмали - ее универсальность, благодаря которой она может быть использована как в качестве дополнительного, так и самостоятельного покрытия. Кроме того, этот материал отлично сочетается с другими разновидностями грунтовых лакокрасочных покрытий.

Сфера применения эмали ПФ-115 весьма обширна. С ее помощью можно осуществить окраску многих типов поверхностей. Чаще всего ее применяют в качестве основного покрытия для дерева, металла, бетона, цемента, отопительных приборов. Также эта эмаль хорошо показала себя как финишное покрытие для фасадов и разных внутренних конструкций. Благодаря особой устойчивости к внешним атмосферным влияниям и перепадам температур, ПФ-115 успешно используется для наружных работ. Данная эмаль также хорошо сочетается с лакокрасочными покрытиями предыдущих

поколений.

Характеристики эмали





























Эмаль ПФ-115 - лакокрасочный материал, который легко и комфортно ложится на поверхность. Наносить ее очень просто, покрытие получается эластичным, но при этом высокими показателями прочности и долговечности эксплуатации.

ПФ-115 отлично переносит воздействие окружающей среды, включая образование конденсата. Эмаль обладает хорошими характеристиками устойчивости к перепадам температур. Она используется для окраски поверхностей при температурах до +60 градусов.

Для производства эмалей используются высококачественные компоненты, благодаря которым эмаль обладает отличными характеристиками. Помимо этого, одним из достоинств этого лакокрасочного материала является невысокая цена. В среднем стоимость составляет около 50-70 руб. за кг от производителя.

| Наименование ЛКМ | Фасовка | Наличие | Классификация |
|---|---------|---------|---------------|
| 1. ЭМАЛЬ ПФ-115 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ МОСКВИЧКА | 25 кг | | СТАИ |
| 2. ЭМАЛЬ ПФ-115 ТЕМНО-ЗЕЛЕНАЯ | 25 кг | | СТАИ |
| 3. ЭМАЛЬ ПФ-115 БЕЛАЯ МАТОВАЯ МОСКВИЧКА | 25 кг | | СТАИ |
| 4. ЭМАЛЬ ПФ-115 БЕЛАЯ МОСКВИЧКА | 20 кг | | СТАИ |
| 5. ЭМАЛЬ ПФ-115 СВЕТЛО-ГОЛУБАЯ | 25 кг | | СТАИ |
| 6. ЭМАЛЬ ПФ-115 ЗЕЛЕНАЯ МОСКВИЧКА | 20 кг | | СТАИ |
| 7. ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ МОСКВИЧКА | 20 кг | | СТАИ |
| 8. ЭМАЛЬ ПФ-115 СИНЯЯ МОСКВИЧКА | 25 кг | | СТАИ |

| | | | |
|---|-------|---|------|
| 9. ЭМАЛЬ ПФ-115 СИНЯЯ | 15 кг |  | СТАИ |
| 10. ЭМАЛЬ ПФ-115 ФИОЛЕТОВАЯ МОСКВИЧКА | 25 кг |  | СТАИ |
| 11. ЭМАЛЬ ПФ-115 СВЕТЛО-ЗЕЛЕНАЯ | 25 кг |  | СТАИ |
| 12. ЭМАЛЬ ПФ-115 ГОЛУБАЯ МОСКВИЧКА | 25 кг |  | СТАИ |
| 13. ЭМАЛЬ ПФ-115 СВЕТЛО-СЕРАЯ МОСКВИЧКА | 25 кг |  | СТАИ |
| 14. ЭМАЛЬ ПФ-115 КОРИЧНЕВАЯ МОСКВИЧКА | 20 кг |  | СТАИ |
| 15. ЭМАЛЬ ПФ-115 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ | 25 кг |  | СТАИ |
| 16. ЭМАЛЬ ПФ-115 КРАСНАЯ МОСКВИЧКА | 20 кг |  | СТАИ |
| 17. ЭМАЛЬ ПФ-115 ЧЕРНАЯ МОСКВИЧКА | 20 кг |  | СТАИ |
| 18. ЭМАЛЬ ПФ-115 ОРАНЖЕВАЯ МОСКВИЧКА | 25 кг |  | СТАИ |
| 19. ЭМАЛЬ ПФ-115 РОЗОВАЯ | 25 кг |  | СТАИ |
| 20. ЭМАЛЬ ПФ-115 САЛАТОВАЯ | 5 кг |  | СТАИ |
| 21. ЭМАЛЬ ПФ-115 ЖЕЛТАЯ МОСКВИЧКА | 20 кг |  | СТАИ |
| 22. ЭМАЛЬ ПФ-115 КОРИЧНЕВАЯ | 25 кг |  | СТАИ |
| 23. ЭМАЛЬ ПФ-115 СВЕТЛО-СЕРАЯ RAL 7040 КраскаВо СТАНДАРТ | 25 кг |  | СТАИ |
| 24. ЭМАЛЬ ПФ-115 ЗАЩИТНАЯ КраскаВо СТАНДАРТ | 25 кг |  | СТАИ |
| 25. ЭМАЛЬ ПФ-115 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ КраскаВо СТАНДАРТ | 25 кг |  | СТАИ |
| 26. ЭМАЛЬ ПФ-115 ЗЕЛЕНАЯ | 25 кг |  | СТАИ |
| 27. ЭМАЛЬ ПФ-115 СВЕТЛО-СЕРАЯ | 20 кг |  | СТАИ |
| 28. ЭМАЛЬ ПФ-115 ОРАНЖЕВАЯ | 20 кг |  | СТАИ |
| 29. ЭМАЛЬ ПФ-115 КОРИЧНЕВАЯ КраскаВо СТАНДАРТ | 25 кг |  | СТАИ |
| 30. ЭМАЛЬ ПФ-115 БЕЖЕВАЯ КраскаВо СТАНДАРТ | 20 кг |  | СТАИ |
| 31. ЭМАЛЬ ПФ-115 КРАСНАЯ КраскаВо СТАНДАРТ | 20 кг |  | СТАИ |
| 32. ЭМАЛЬ ПФ-115 СВЕТЛО-ГОЛУБАЯ КраскаВо СТАНДАРТ | 25 кг |  | СТАИ |
| 33. ЭМАЛЬ ПФ-115 ЗЕЛЕНАЯ КраскаВо СТАНДАРТ | 20 кг |  | СТАИ |
| 34. ЭМАЛЬ ПФ-115 ОРАНЖЕВАЯ КраскаВо СТАНДАРТ | 25 кг |  | СТАИ |
| 35. ЭМАЛЬ ПФ-115 СВЕТЛО-ЗЕЛЕНАЯ КраскаВо СТАНДАРТ | 25 кг |  | СТАИ |
| 36. ЭМАЛЬ ПФ-115 САЛАТОВАЯ КраскаВо СТАНДАРТ | 20 кг |  | СТАИ |
| 37. ЭМАЛЬ ПФ-115 ЗАЩИТНАЯ | 25 кг |  | СТАИ |

| | | | |
|---|--------|---|------|
| 38. ЭМАЛЬ ПФ-115 ЖЕЛТАЯ КраскаВо СТАНДАРТ | 20 кг |  | СТАИ |
| 39. ЭМАЛЬ ПФ-115 ФИСТАШКОВАЯ | 25 кг |  | СТАИ |
| 40. ЭМАЛЬ ПФ-115 ФИСТАШКОВАЯ КраскаВо СТАНДАРТ | 25 кг |  | СТАИ |
| 41. ЭМАЛЬ ПФ-115 ЧЕРНАЯ | 2.5 кг |  | СТАИ |
| 42. ЭМАЛЬ ПФ-115 ЧЕРНАЯ КраскаВо СТАНДАРТ | 20 кг |  | СТАИ |
| 43. ЭМАЛЬ ПФ-115 ЧЕРНАЯ МАТОВАЯ | 25 кг |  | СТАИ |
| 44. ЭМАЛЬ ПФ-115 БЕЖЕВАЯ | 20 кг |  | СТАИ |
| 45. ЭМАЛЬ ПФ-115 RELIUS | 25 кг |  | СТАИ |
| 46. ЭМАЛЬ ПФ-115 ШОКОЛАДНАЯ | 25 кг |  | СТАИ |
| 47. ЭМАЛЬ ПФ-115 ЯРКО-ЗЕЛЕНАЯ | 25 кг |  | СТАИ |
| 48. ЭМАЛЬ ПФ-115 ЯРКО-ЗЕЛЕНАЯ КраскаВо СТАНДАРТ | 25 кг |  | СТАИ |
| 49. ЭМАЛЬ ПФ-115 ЖЕЛТАЯ | 1 кг |  | СТАИ |
| 50. ЭМАЛЬ ПФ-115 ТЕМНО-СЕРАЯ КраскаВо СТАНДАРТ | 25 кг |  | СТАИ |
| 51. ЭМАЛЬ ПФ-115 ТЕМНО-ЗЕЛЕНАЯ КраскаВо СТАНДАРТ | 25 кг |  | СТАИ |
| 52. ЭМАЛЬ ПФ-115 СВЕТЛО-СЕРАЯ КраскаВо СТАНДАРТ | 25 кг |  | СТАИ |
| 53. ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ КраскаВо СТАНДАРТ | 1 кг |  | СТАИ |
| 54. ЭМАЛЬ ПФ-115 СЛОНОВАЯ КОСТЬ | 25 кг |  | СТАИ |
| 55. ЭМАЛЬ ПФ-115 ГОЛУБАЯ КраскаВо СТАНДАРТ | 25 кг |  | СТАИ |
| 56. ЭМАЛЬ ПФ-115 СИНЯЯ КраскаВо СТАНДАРТ | 2.5 кг |  | СТАИ |
| 57. ЭМАЛЬ ПФ-115 ВИШНЕВАЯ | 13 кг |  | СТАИ |
| 58. ЭМАЛЬ ПФ-115 БИРЮЗОВАЯ КраскаВо СТАНДАРТ | 25 кг |  | СТАИ |
| 59. ЭМАЛЬ ПФ-115 БИРЮЗОВАЯ | 20 кг |  | СТАИ |
| 60. ЭМАЛЬ ПФ-115 СЛОНОВАЯ КОСТЬ КраскаВо СТАНДАРТ | 25 кг |  | СТАИ |
| 61. ЭМАЛЬ ПФ-115 КРЕМОВАЯ КраскаВо СТАНДАРТ | 25 кг |  | СТАИ |
| 62. ЭМАЛЬ ПФ-115 БЕЛАЯ МАТОВАЯ | 5 кг |  | СТАИ |
| 63. ЭМАЛЬ ПФ-115 БЕЛАЯ | 25 кг |  | СТАИ |
| 64. ЭМАЛЬ ПФ-115 БЕЛАЯ КраскаВо СТАНДАРТ | 20 кг |  | СТАИ |
| 65. ЭМАЛЬ ПФ-115 БЕЛАЯ МАТОВАЯ КраскаВо СТАНДАРТ | 25 кг |  | СТАИ |

| | | | |
|--|--------|---|------|
| 66. ЭМАЛЬ ПФ-115 КРЕМОВАЯ | 25 кг |  | СТАИ |
| 67. ЭМАЛЬ ПФ-115 БЕЛАЯ RAL 9003 | 9 кг |  | СТАИ |
| 68. ЭМАЛЬ ПФ-115 RAL 7004 КраскаВо | 25 кг |  | СТАИ |
| 69. ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРО-ГОЛУБАЯ 491.492 | 25 кг |  | СТАИ |
| 70. ЭМАЛЬ ПФ-115 RAL 7004 | 25 кг |  | СТАИ |
| 71. ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРЫЙ RAL7023 | 25 кг |  | СТАИ |
| 72. ЭМАЛЬ ПФ-115 СВЕТЛО-СЕРАЯ (RAL 7040) | 1.9 кг |  | СТАИ |
| 73. ЭМАЛЬ ПФ-115 СВЕТЛО-БЕЖЕВАЯ | 1.9 кг |  | СТАИ |
| 74. ЭМАЛЬ ПФ-115 БЕЛАЯ МАТОВАЯ КраскаВо ЛЮКС | 20 кг |  | СТАИ |
| 75. ЭМАЛЬ ПФ-115 СИРЕНЕВАЯ КраскаВо ЛЮКС | 20 кг |  | СТАИ |
| 76. ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ КраскаВо ЛЮКС | 20 кг |  | СТАИ |
| 77. ЭМАЛЬ ПФ-115 БЕЖЕВАЯ КраскаВо ЛЮКС | 20 кг |  | СТАИ |
| 78. ЭМАЛЬ ПФ-115 ЧЕРНАЯ КраскаВо ЛЮКС | 20 кг |  | СТАИ |
| 79. ЭМАЛЬ ПФ-115 ФИОЛЕТОВАЯ КраскаВо ЛЮКС | 20 кг |  | СТАИ |
| 80. ЭМАЛЬ ПФ-115 ГОЛУБАЯ КраскаВо ЛЮКС | 20 кг |  | СТАИ |
| 81. ЭМАЛЬ ПФ-115 СИНЯЯ КраскаВо ЛЮКС | 20 кг |  | СТАИ |
| 82. ЭМАЛЬ ПФ-115 ВИШНЕВАЯ КраскаВо ЛЮКС | 20 кг |  | СТАИ |
| 83. ЭМАЛЬ ПФ-115 БЕЛАЯ КраскаВо ЛЮКС | 20 кг |  | СТАИ |
| 84. ЭМАЛЬ ПФ-115 ЖЕЛТАЯ КраскаВо ЛЮКС | 20 кг |  | СТАИ |
| 85. ЭМАЛЬ ПФ-115 СВЕТЛО-СЕРАЯ КраскаВо ЛЮКС | 20 кг |  | СТАИ |
| 86. ЭМАЛЬ ПФ-115 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ КраскаВо ЛЮКС | 20 кг |  | СТАИ |
| 87. ЭМАЛЬ ПФ-115 КРАСНАЯ КраскаВо ЛЮКС | 20 кг |  | СТАИ |
| 88. ЭМАЛЬ ПФ-115 ОРАНЖЕВАЯ КраскаВо ЛЮКС | 20 кг |  | СТАИ |
| 89. ЭМАЛЬ ПФ-115 ЗЕЛЕНАЯ КраскаВо ЛЮКС | 20 кг |  | СТАИ |
| 90. ЭМАЛЬ ПФ-115 КОРИЧНЕВАЯ КраскаВо ЛЮКС | 20 кг |  | СТАИ |
| 91. ЭМАЛЬ ПФ-115 СВЕТЛО-ЗЕЛЕНАЯ | 1.9 кг |  | СТАИ |
| 92. ЭМАЛЬ ПФ-115 СИНЯЯ (RAL 5010) | 1.5 кг |  | СТАИ |
| 93. ЭМАЛЬ ПФ-115 БЕЖЕВАЯ | 1.9 кг |  | СТАИ |
| 94. ЭМАЛЬ ПФ-115 БЕЛАЯ | 2.5 кг |  | СТАИ |
| 95. ЭМАЛЬ ПФ-115 КРАСНАЯ | 2.5 кг |  | СТАИ |
| 96. ЭМАЛЬ ПФ-115 КРАСНАЯ | 1.7 кг |  | СТАИ |
| 97. ЭМАЛЬ ПФ-115 БЕЛАЯ | 1.9 кг |  | СТАИ |

| | | | |
|---|--------|---|------|
| 98. ЭМАЛЬ ПФ-115 БЕЛАЯ | 0.9 кг |  | СТАИ |
| 99. ЭМАЛЬ ПФ-115 ГОЛУБАЯ | 1.9 кг |  | СТАИ |
| 100. ЭМАЛЬ ПФ-115 ЧЕРНАЯ | 0.9 кг |  | СТАИ |
| 101. ЭМАЛЬ ПФ-115 ЧЕРНАЯ | 1.9 кг |  | СТАИ |
| 102. ЭМАЛЬ ПФ-115 ЧЕРНАЯ | 2.5 кг |  | СТАИ |
| 103. ЭМАЛЬ ПФ-115 САЛАТОВАЯ | 1.9 кг |  | СТАИ |
| 104. ЭМАЛЬ ПФ-115 ОРАНЖЕВАЯ | 1.9 кг |  | СТАИ |
| 105. ЭМАЛЬ ПФ-115 ШОКОЛАДНАЯ | 1.9 кг |  | СТАИ |
| 106. ЭМАЛЬ ПФ-115 RAL 7004 СЕРАЯ | 1.9 кг |  | СТАИ |
| 107. ЭМАЛЬ ПФ-115 ЯРКО-ЗЕЛЕНАЯ | 1.9 кг |  | СТАИ |
| 108. ЭМАЛЬ ПФ-115 КРАСНАЯ | 0.9 кг |  | СТАИ |
| 109. ЭМАЛЬ ПФ-115 САЛАТОВАЯ | 2.5 кг |  | СТАИ |
| 110. ЭМАЛЬ ПФ-115 ЖЕЛТАЯ | 2.5 кг |  | СТАИ |
| 111. ЭМАЛЬ ПФ-115 СВЕТЛО-СЕРАЯ | 1.9 кг |  | СТАИ |
| 112. ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ (RAL 7046) | 1.9 кг |  | СТАИ |
| 113. ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ | 2.5 кг |  | СТАИ |
| 114. ЭМАЛЬ ПФ-115 ЖЕЛТАЯ | 1.9 кг |  | СТАИ |
| 115. ЭМАЛЬ ПФ-115 ЗЕЛЕНАЯ | 1.9 кг |  | СТАИ |
| 116. ЭМАЛЬ ПФ-115 КОРИЧНЕВАЯ | 1.9 кг |  | СТАИ |
| 117. ЭМАЛЬ ПФ-115 ЗАЩИТНАЯ | 1.9 кг |  | СТАИ |
| 118. ЭМАЛЬ ПФ-115 ГОЛУБАЯ | 2.5 кг |  | СТАИ |
| 119. ЭМАЛЬ ПФ-115 СИНЯЯ (RAL 5010) | 0.9 кг |  | СТАИ |
| 120. ЭМАЛЬ ПФ-115 СИНЯЯ | 2.5 кг |  | СТАИ |
| 121. ЭМАЛЬ ПФ-115 ЗЕЛЕНАЯ | 2.5 кг |  | СТАИ |
| 122. ЭМАЛЬ ПФ-115 СВЕТЛО-СЕРАЯ | 0.9 кг |  | СТАИ |
| 123. ЭМАЛЬ ПФ-115 ГОЛУБАЯ | 0.9 кг |  | СТАИ |
| 124. ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ (RAL 7046) | 0.9 кг |  | СТАИ |
| 125. ЭМАЛЬ ПФ-115 КОРИЧНЕВАЯ | 0.9 кг |  | СТАИ |
| 126. ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРЕБРИСТАЯ | 20 кг |  | СТАИ |
| 127. ЭМАЛЬ ПФ-115 RAL 9006 ГОСТ 6465-76 | 25 кг |  | СТАИ |
| 128. ЭМАЛЬ ПФ-115 ЖЕЛТАЯ 230.231 | 0.8 кг |  | ПРЕИ |

Внешние характеристики покрытия

После высыхания эмаль ПФ-115 представляет собой

однородное, гладкое слегка образования потеком. Кр расслаивается и не морщится

Цветовая гамма эмали ПФ-115 достаточно обширна и представлена более, чем 30-ю оттенками, начиная от снежно-белого, заканчивая красно-коричневым и черным. Кроме того, производители своевременно реагируют на модные тенденции в сфере дизайна интерьеров и начинают выпускать такие оттенки покрытия как медовый, синяя сирень, темный шоколад и другие.

Особенности эксплуатации

Если соблюдать все рекомендации и требования производителя по подготовке поверхностей, подлежащих окраске, учитывать особенности нанесения эмали ПФ-115 и создавать правильные условия для ее просушки, окрашенная поверхность в состоянии прослужит длительное время. Основываясь на результатах испытаний, производители гарантируют, что эксплуатационный срок готовой поверхности составит:

- не менее 4 лет в условиях умеренного климатического пояса при температурах от -45 до +60 градусов;
- не менее 4 лет в условиях холодного климатического пояса при температурах от -60 до +60 градусов;
- не менее 1 года в сложных климатических условиях (сухой, тропический и чрезмерно влажный климат) при температуре эмали ПФ-115 до +60 градусов.

Особенности нанесения ПФ-115

Для того, чтобы срок эксплуатации покрытия соответствовал заявленному производителем, необходимо обеспечить правильное нанесение эмали ПФ-115 на поверхность. Перед тем, как окрашивать металл, необходимо тщательно очистить его от коррозии, нагара, загрязнений и ошкурить окрашиваемую поверхность. Затем следует произвести обезжиривание

окрашиваемой поверхности. уайтспирита или ксилол производится грунтование материалов.

Прежде чем окрасить эмаль, необходимо подвергнуть ее тщательной очистке, а затем отциклевать. Все загрязнения на поверхности дерева загрязнения необходимо удалить с помощью обычного стирального порошка и соды. Перед окраской дерева необходимо обеспечить качественную просушку и удаление остатков моющих средств.

Перед тем, как начать окраску, необходимо тщательно перемешать. Если эмаль хранится в течение длительного времени, ее можно развести сольвентом, уайтспиритом и ксилолом в соотношении 50/50. Окраска производится в два слоя, при этом необходим температурный режим для высыхания краски должен быть не менее 15-20 градусов. Наиболее качественная окраска достигается если перед нанесением второй порции эмали как следует просохнуть первая.

Расход краски составляет около 100 г на квадратный метр.

Производители рекомендуют соблюдать все рекомендации в зависимости от наличия грунтовки.

Хранение

Упаковывается материал в банки емкостью 0,8-2,8 кг или промышленные бочки. Срок хранения эмали составляет 12 месяцев со дня изготовления. Храниться ПФ-115 должна в прохладном месте от -40 до +40 градусов, вдали от солнечных лучей.