

HARTWACHS-ÖL

RAPID для СПЕЦИАЛИСТОВ МАСЛО С ТВЕРДЫМ ВОСКОМ С УСКОРЕННЫМ ВРЕМЕНЕМ ВЫСЫХАНИЯ




3232
Бесцветное
Шелковисто-матовое



3262
Бесцветное
матовое



3240
Белое
прозрачное



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Профессиональное, быстро сохнущее покрытие для всех типов деревянных полов (массивной доски, паркетной доски, паркета, палубных настилов, ОСП-плит, пробки) и мебельных поверхностей. Подходит также для терракоты и неглазурованной керамической плитки. Оставляет поры древесины открытыми. Не трескается, не шелушится, не отслаивается, обладает грязе- и водоотталкивающими свойствами, высокой износостойкостью. Устойчиво к воздействию пятен от воды, вина, пива, колы, кофе, чая, соков, молока (DIN 68861-1A). Высохшее покрытие безопасно для людей, животных и растений. Устойчиво к слюне и поту (DIN 53160). Подходит для детских игрушек (EN 71.3). Масла усиливают естественный цвет древесины (эффект «влажной поверхности»). Простое применение — всего 2 слоя, без грунтовки и промежуточной шлифовки. Простое обновление — очистить от загрязнения и перекрасить. Простое обслуживание — уход при помощи щетки, пылесоса или полотера. Трудно выводимые пятна легко удаляются специальным Osmo-средством для ухода и очистки древесины Wachspflege- und Reinigungsmittel. Для ухода за полами возможна влажная (не сырая!) уборка с добавлением в воду специального Osmo-концентрата

для очистки древесины Wisch-Fix.

Протрите пол хорошо отжатой тряпкой и сразу же вытрите насухо. По мере необходимости обрабатывайте полы Osmo-средством Wachspflege- und Reinigungsmittel.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Подходит для всех типов деревянных полов (массивной доски, паркетной доски, паркета, ОСП-плит и пробки). Особенно рекомендовано для обработки мебельных поверхностей. Подходит также для терракоты и неглазурованной керамической плитки.

СОСТАВ:

Основа: натуральные растительные масла (подсолнечное, соевое, осотовое) и воски (карнаубовый и канделиловый), парафин. Сиккативы (осушители) и водоотталкивающие присадки. Растворитель — не содержащий бензола дезароматизированный пробный бензин. Данный продукт соответствует стандарту ЕС (2004/42/ЕС) — предельный уровень VOC (летучих органических веществ) макс. 500 гр/л (Cat. A/i (2010)).

Более подробную информацию по составу Вы можете получить по запросу.



ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Удельный вес: (Плотность): 0,88-0,95 г/см³

Вязкость: 25-45 с (DIN 53211 / 4 мм)

Запах: слабый/мягкий (похож на растительное масло), после высыхания без запаха

Температура возгорания: 35-52°C в соответствии с DIN 53213

СРОК ХРАНЕНИЯ:

5 лет и более при хранении в плотно закрытой банке в сухом помещении. Если масло загустело из-за низкой температуры хранения, то перед использованием необходимо выдержать состав при комнатной температуре в течение 24-36 часов. Морозоустойчиво.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:

Поверхность древесины должна быть чистой, сухой (макс. влажность не более 20%) и не мерзлой. Старые открыто-пористые краски очистить от грязи и пыли. Старые лакокрасочные покрытия удалить. Небольшие трещины, швы или отверстия выровнять Osmo-шпатлевкой для древесины Holzpaste. По мере необходимости отшлифовать полы мелкозернистой (P120-150) наждачной бумагой или падом, тщательно удалив пыль перед нанесением масла.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Масло с твердым воском Hartwachs-Öl Rapid готово к применению. Не разбавлять! Тщательно размешать перед началом использования. Деревянные полы: Наносить при помощи Osmo-кисти 100 мм, щетки для пола 220 мм или валика из микрофибры. 1-й слой: нанести тонким слоем. В течение 10-15 минут равномерно распределить по поверхности. Излишки удалить. Оставить высыхать на 4-5 часов при хорошей вентиляции. 2-й слой: нанести аналогичным способом. Оставить высыхать на 8-10 часов при хорошей вентиляции. Затем поверхность можно отполировать полировальной машиной. Чтобы усилить степень блеска, после полного высыхания нанесите на поверхность тонкий слой Osmo-средства для ухода и очистки Wachspflege- und Reinigungsmittel и после высыхания отполируйте (для небольших участков подойдет Osmo-полировальная подушечка).

ОЧИСТКА РАБОЧЕГО ИНСТРУМЕНТА:

Рекомендуется использовать Osmo-средство для очистки кистей Pinselreiniger (не содержит ароматических углеводородов, почти без запаха).

РАСХОД:

1 л ≈ 24 м² в один слой.

Реальный расход зависит от свойств, структуры и подготовки поверхности, способа покраски, квалификации маляра и других факторов.

ПРИМЕЧАНИЕ:

для покраски внутренних мебельных поверхностей используйте ткань или ветошь. Достаточно одного тонкого слоя. Масла усиливают естественный цвет древесины (эффект «влажной поверхности»). Результат окрашивания зависит среди прочего и от степени обработки древесины. Поэтому всегда рекомендуется делать пробный выкрас.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:

Огнеопасно. Хранить в недоступном для детей месте! Держать вдали от источников открытого огня! Не курить! Не допускать попадания в глаза и на кожу. При попадании в глаза немедленно промыть чистой водой и вызвать врача. Содержит 2-бутаноноксим и кобальткарбоксилат. Может вызвать аллергические реакции. При проглатывании немедленно вызвать врача и показать упаковку или этикетку. Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях. Предупреждение! Ветошь, пады и другие текстильные материалы, пропитанные маслом, сразу после использования необходимо полностью погрузить в емкость с водой или до утилизации держать в плотно закрытой металлической таре (из-за опасности самопроизвольного возгорания). Высохшее покрытие соответствует требованиям стандарта DIN 4102, класс B2 (нормальная воспламеняемость).

Паспорт безопасности можно получить по запросу.

Изготовитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного применения данного средства.

УТИЛИЗАЦИЯ:

Утилизация отходов и тары проводится согласно местному законодательству.

Подвергать переработке можно только тару, очищенную от остатков краски.

Паспорт безопасности можно получить по запросу.

ЦВЕТ:

3240 Белое прозрачное

3232 Бесцветное, шелковисто-матовое

3262 Бесцветное, матовое



ОБЪЁМ БАНКИ:

0,75 л; 2,5 л; 10 л; 25 л

Данная техническая информация составлена на основе современных исследований и практического опыта. Однако, из-за различий применяемых материалов (сырья), методов нанесения и других особенностей: условий транспортировки, хранения и т.п., на которые у нас нет возможности воздействия, мы не можем дать гарантию в каждом отдельном случае. Покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий.

С получением данной технической информации все ранее изданные технические описания и информации по продукту становятся недействительными. При выходе в свет новой редакции данная техническая информация утрачивает силу.

WWW.OSMO.RU