1. Название вещества/смеси и компании/предприятия

1.1. Идентификатор продукта

Продукт	**BELINKA PARKETIN водный паркетный лак** (глянцевый, полуматовый, матовый)
Код(-ы) изделия:	-

1.2. Рекомендуемые виды использования вещества и ограничения на его использование

Область использования:	Лак для паркета на основе полиуретановой акрилатной дисперсии. Продукт используется в использовании бытовой и профессиональной.
Использование:	кисть, лопатка, валик кратковорсовый

1.3. Сведения о поставщике, составляющем настоящий паспорт безопасности

Изготовитель	belinka belles, d.o.o. Ljubljana, Zasavska cesta 95 1231 Ljubljana – Črnuče, Slovenia Телефон: +386 1 5886 299 Телефакс: +386 1 5886 303 e-mail: belles@belinka.si http://www.belinka.si/
Ответственное лицо	Marta Podobnik, e-mail: marta.podobnik@belinka.si

1.4. Номер телефона на случай чрезвычайных ситуаций

Номер телефона	В случае опасности для здоровья посоветоваться с домашним или дежурным врачом или токсикологический центр в Москве (495)620-11-05.

2. Определение опасных факторов

2.1. Классификация вещества или смеси

Классификация (EU 1272/2008)

Категории опасности	Материал в соответствии с критериями классификации (в соответствии с CLP-ЕС СГС, нет. 1272/2008) не классифицируется как опасный.

Классификация (EU 1999/45)

Окружающая среда	Продукт не представляет опасности для окружающей среды при условии соблюдения рекомендаций об его устранении (глава 13).
	В соответствии с действующей методикой Директивы о классификации, обозначению и упаковке опасных веществ или заготовок (раздел15) ИЗДЕЛИЕ НЕ КЛАССИФИЦИРУЕТСЯ КАК

	ОПАСНОЕ.

2.2. Элементы маркировки
Маркировка (EU 1999/45)

Охрана здоровья	Окружающая среда	Физико-химические свойства
/	/	/

Изделию не приписывается никаких R-предложений.

S 29 Не сливать в канализацию.

EU 1272/2008:

Фразы опасности (H-предложения)	Материал в соответствии с критериями классификации (в соответствии с CLP-ЕС СГС, нет. 1272/2008) не классифицируется как опасный.

2.3. Другие виды опасности

	Нет сведений

3. Состав/сведения о составляющих

3.2. Смеси

Химический состав:	Лак для паркета на основе полиуретановой акрилатной дисперсии.

Химическое наименование	Концентрация [вес %]	CAS EINECS ИНДЕКС ЕС	Классификация (EU 1999/45)	Классификация (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 1272/2008)
2-бутоксиэтанол	2,5-10	111-76-2 203-905-0 603-014-00-0	Xn; R20/21/22 Xi; R36/38	Acute Tox. 4; H302 Acute Tox. 4; H312 Acute Tox. 4; H332 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit.2; H319

Примечания:	Классификация продукта основывается на фактическом содержании компонентов. Содержимые вещества приводятся в интервалах. В случае инспекции (контроль классификации) по требованию инспекционных органов производитель готов предоставить содержание отдельных компонентов.

4. Меры по оказанию первой медицинской помощи

4.1. Описание мер по оказанию первой медицинской помощи

При чрезмерном вдыхании:	При возникновении каких-либо симптомов вывести/вынести пострадавшего на свежий воздух.
При попадании на кожу:	Снять загрязненную одежду. Промыть кожу водой с мылом.
При попадании в глаза:	Промыть глаза водой, чтобы удалить остатки продукта.
При проглатывании:	Не принимать пищу. Промыть рот водой. Не вызывать рвоту.

5. Меры пожаротушения

5.1. Средства пожаротушения

Средства тушения пожара:	Поскольку продукт невоспламеняющийся, он не требует специального обращения. Продукт не воспламеняющийса. Тара с продуктом должна быть плотно закрытой.
Непригодные средства тушения пожара:	Открыть струю воды

5.2. Особые факторы опасности, которые представляет вещество или смесь

Специальные методы тушения пожара:	Не требуются

5.3. Рекомендации для пожарных

Специальное снаряжение для защиты пожарных:	Особых характеристик нет.

6. Меры, предпринимаемые при случайном разливе

6.1. Меры предосторожности для персонала, защитное снаряжение и чрезвычайные меры

Меры по обеспечению индивидуальной защиты:	Обеспечить хорошее проветривание.

6.2. Меры по защите окружающей среды

Меры по защите окружающей среды:	Предотвратить утечку продукта в водостоки, ямы, канализацию

6.3. Методы и материалы, используемые для предотвращения распространения и для очистки

Методы очистки:	Утечку остановить и смешать разлитый продукт с землей, песком или другим абсорбирующим жидкость веществом.

7. Обращение и хранение

7.1. Защитные меры, направленные на обеспечение безопасности при использовании

Меры по обеспечению индивидуальной защиты:	Продукт не является опасным и не требует специального обращения. Обеспечить соблюдение предписаний по технике безопасности на рабочем месте. Тара должна быть плотно закрытой. В процессе работы не принимать пищи и не пить.
Рекомендации относительно безопасного обращения:	Продукт не является опасным химикатом. Придерживаться принципов рационального производства и правил личной гигиены. Избегать попадания в глаза и на кожу.

7.2. Условия безопасного хранения с учетом факторов несовместимости

Технические меры и условия:	Хранить при температуре от +5°C до +35°C. НЕ ДОПУСКАТЬ ЗАМЕРЗАНИЯ ИЗДЕЛИЯ. Хранить отдельно от пищевых продуктов и корма для животных. Хранить в плотно закрытой таре в сухом и проветриваемом помещении с соблюдением условий, указанных на этикетке и в технической документации. Тара должна быть обозначена оригинальной этикеткой производителя.

7.3. Специальные сферы конкретного использования

Упаковочные материалы:	РЕКОМЕНДУЕТСЯI: Пластиковая тара НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ: металлическая тара
Класс хранения:	12: Негорючие продукты

8. Требования относительно охраны труда/средства индивидуальной защиты

8.1. Параметры контроля

Предписанные допустимые содержания опасных компонентов для профессиональной подвергаемости на рабочем месте в соответствии с Регламентом о защите рабочих перед риском подвержения химическим веществам (Германия ТРГС 900):

Химическое наименование	Допустимое содержание (мг/м3)
2-бутоксиэтанол	98

8.2. Ограничение и контроль контакта с веществом

Защита органов дыхания:	Не требуется.
Средства защиты рук:	Специальной защиты не требуется, защитные парчатки используются при непосредственном контакте с продуктом.
Средства защиты глаз:	Не требуется.
Средства защиты кожи:	Применять защитную рабочую одежду из хлопка.

9. Физические и химические свойства

9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

Форма:	Жидкость
Цвет:	Молочный
Запах:	Без запаха
pH:	8
Температура кипения:	100 °C; Вода ; вычислительный метод, на основе данных компонент
Температура вспышки:	N.A.
Температура воспламенения:	250 °C; 2-бутоксиэтанол ; вычислительный метод, на основе данных компонент
Плотность (кг/л):	1,02-1,06 ISO 2811
Вязкость:	DIN4 23°C 21 - 23 s
Кинематическая вязкость:	> 21 mm²/s, 40 °C
Нижний предел взрываемости (объем %):	1,1
Верхний предел взрываемости (объем %):	10,6 ; вычислительный метод, на основе данных компонент
Давление паров (Па/20ºC):	50 2-бутоксиэтанол
9.2. Дополнительная информация	
Содержание сухого вещества	32-37

(вес %):	
Растворимость в воде:	Смешивается
Органические растворители (кг/кг продукта; по Директиве ЕС 1999/13, доля) :	0,1094
Доля органического углерода (кг/кг продукта, доля летучих веществ):	0,063

10. Стабильность и химическая активность

10.1. Реактивная способность

Реактивная способность	Устойчив - при использовании согласно инструкциям.

10.2. Химическая устойчивость

Устойчивость:	Продукт стабилен в нормальных условиях хранения и использования.

10.3. Возможность опасных реакций

Опасные условия:	Нет сведений

10.4. Условия, которых следует избегать

Нежелательные условия:	Нет сведений

10.5. Несовместимые материалы

Несовместимость:	Продукт нереактивный и совместим с большинством веществ, кроме экстремальных оксидантов. Хранить в оригинальной заводской таре.

11. Токсикологическая информация

11.1. Информация о токсикологических эффектов

Острая токсичность и оценка острой токсичности:

ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ	5051 мг/кг	
ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ	11111 мг/кг	
ПРИ ВДЫХАНИИ (4h)	111 мг/л	Метод: Метод подсчета

Сильное влияние:

Раздражение:

Кожа:	Ни данные известны.
Глаза:	Нет данных.
Ингаляционные пути поступления вредных веществ:	Ни данные известны.

Повышенная чувствительность:

Кожа:	Нет данных.
Глаза:	Никакого эффекта.

Хронический эффект:

Последствия повторяемого воздействия:	Ни данные известны.

Химическое наименование	CAS №	C50 - при вдыхании	LD50 – принятие внутрь	LD50 – на коже
2-бутоксиэтанол	111-76-2	LC 50 (4 час) Крыса = 450 ppm	LD 50 Крыса = 1480 мг/кг	

12. Экологическая информация

12.1. Токсичность

Экотоксичность - Сведения о компонентах:	Продукт (на основе данных, компоненты) не классифицируется как опасный для окружающей среды.

Химическое наименование	CAS №	Эколого-токсикологические сведения относительно
2-бутоксиэтанол	111-76-2	LC 50 (96 час) для водной среды рыбы = 1700 мг/л LC 50 (48 час) для водной среды Дафнии > 1000 мг/л LC 50 в водной среде бактерии > 5000 мг/л

12.2. Устойчивость и способность к разложению

Биохимическое разложение	Нет сведений

12.3. Биокумулятивный потенциал

Бионакопление:	Нет сведений

12.4. Подвижность в почве

Подвижность	Нет данных.

12.5. Результаты оценки согласно PBT и vPvB

PBT (стойкие биоаккумулирующиеся и токсичные вещества) и vPvB (высоко стойкие и высоко биоаккумулирующиеся вещества):	Нет сведений

12.6. Другие неблагоприятные воздействия

Экотоксичность - Сведения о компонентах:	Исходя из классификации компонентов, признано, что продукт оказывает отрицательное влияние на окружающую среду.

13. Указания по утилизации и/или ликвидации отходов

13.1. Методы ликвидации отходов

Продукт:	Негодные остатки и отходы изделия подлежат устранению в соответствии с требованиями о переработке специальных и опасных отходов (Соблюдать требования директивы 91/689/ЕЭС и последующих модификаций в отношении отходов). Классификационный номер отхода: 08 01 19
Упаковка:	Отходы тары удаляются в соответствии с Предписаниями о обращении с тарой и отходами тары.

14. Информация относительно транспортирования

Перевоз по дороге/железной дороге – ADR/RID:
В соответствии с действующими предписаниями изделие не классифицируется как опасное.

Перевоз по морю – IMDG:
В соответствии с действующими предписаниями изделие не классифицируется как опасное.

Температура вспышки:	68

Воздушные перевозки (ИАТА):
В соответствии с действующим продукта правила не классифицируется как опасный.

15. Нормативная информация

15.1. Нормативы/законы, относящиеся к безопасности, охране здоровья и окружающей среды, специфические для данного вещества или смеси

Настоящий паспорт безопасности материала был составлен в соответствии с общим законодательством относительно химических веществ REACH - Регламентом, регулирующим производство и оборот всех химических веществ, а также Регламентом по классификации, маркировке и упаковке (CLP/GHS).
Настоящий продукт не входит в область действия Директивы ЕС (2004/42), "DECO VOC". Согласно условиям директивы, продукт относится к: A.i - Однокомпонентные высококачественные покрытия, покрытия на водной основе (WB) 140 g/l

16. Дополнительная информация

Важность фраз риска и опасности из раздела 3:
R 20/21/22 Вредно при вдыхании, контакте с кожей и глотании.
R 36/38 Раздражает глаза и кожу.

H302+H312+H332 Вредно при проглатывании, при попадании на кожу или при вдыхании.
H315 Вызывает раздражение кожи.
H319 При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение.

Предупреждение о внесении изменений в некоторые пункты паспорта безопасности! - в пунктах 2, 3.

Информации в этом Свидетельстве безопасности относятся только к указанному изделию в поставляемой форме и не обязательно действительны в случае, если этот материал используется в комбинации с другими материалами или в процессах, непредусмотренных в инструкциях по применению. По убеждению поставщика эти информации являются точными и достоверными на день оформления этого Свидетельства безопасности. Ответственность потребителя заключается в определении соответствия использования изделия в различных обстоятельствах. Данные из Свидетельства безопасности не являются доказательством качества изделия, а только рекомендацией для организации безопасного использования изделия. В случае несоблюдения мер предосторожности, описанных в Свидетельстве безопасности, или неправильного использования изделия, мы не отвечаем за последствия.