КрасКо

Каталог

Древолак — акриловый лак для дерева

159 руб

ЗАКАЗАТЬ

Древолак — акриловый лак на водной основе для защиты дерева

- простота и удобство нанесения
- эластичность и антисептичность
- атмосферостойкость и водостойкость
- для наружных и внутренних работ

Древолак — акриловый лак для защиты древесины, водный лак для деревянных поверхностей.
Атмосферостойкий лак для дерева на основе водного раствора акриловой дисперсии, антисептика, пластификаторов. Для наружных и внутренних работ. После высыхания образует эластичный слой покрытия, стойкого к биологическим воздействиям.

Покрытие на основе акрилового лака является газопроницаемым, антибактериальным, экологически чистым и пожаробезопасным.

Применение
Акриловый лак **Древолак** применяется для защитно-декоративной отделки деревянных домов, фасадов, перекрытий, внутренних стен домов, столбов, заборов, беседок, садовой мебели, для лакировки любых других деревянных элементов конструкций жилищного, производственного и сельскохозяйственного назначения.

Лак по дереву **Древолак** обеспечивает качественный внешний вид изделия, его можно использовать на необработанной новой древесине, по кирпичу, а также поверх различных финишных покрытий. Образует влагостойкое, износостойкое, долговечное покрытие с шелковисто-матовым или полуматовым блеском.

Объекты применения
- деревянные дома, коттеджи, садовые и дачные домики;
- садовые строения, дачные бытовки, постройки, щитовые дома;
- дачные беседки и садовая мебель (столы, стулья, скамейки);
- деревянные фасады, стены, двери, окна, рамы, потолки;
- деревянные заборы, ворота, ограды, столбы, площадки;
- строганные доски, брёвна, срубы домов из бруса;
- покраска вагонки, фанеры, мдф, дсп, двп;
- деревянные лестницы, ограждения, перила, балясины и т.д.

Способ применения
Лак готов к применению, предварительно тщательно перемешать. Наносить на сухую очищенную от грязи, пыли и старых отслоившихся покрытий поверхность. Возможно нанесение кистью, валиком. В случае загустевания разбавить водой (не более 10%).

Не рекомендуется обработка поверхности при повышенной влажности.

Температура окружающей среды при нанесении от +5°С.

Расход
Расход лака составляет 0,1-0,2кг/м², в зависимости от вида и типа поверхности.

Меры предосторожности
Не смешивать с другими составами или растворителями. При попадании в глаза и на открытые участки тела промыть водой.

Хранение
Хранить при температуре от +5 до +30°С, в защищённом от нагрева и прямых солнечных лучей месте. Не допускать замерзания!

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке – 12 месяцев со дня изготовления.

Цена
Стоимость акрилового лака для дерева — **159 руб./1кг.**

Тара
Тара 5кг, 10кг.

Технические данные

Основа материала	акриловая смола
Внешний вид пленки	однородная полуматовая поверхность
ТУ	2316-027-98310821-2010

Водные акриловые лаки для дерева. Вопрос-ответ

Акриловый лак по дереву Древолак. Фотогалерея

Copyright © КрасКо.
Москва. Электролитный пр-д, 3, стр.5, вл.79
Тел.: (495) 221-21-80