

Герметик для швов



ACRYL 100

Герметик для закрытия швов и трещин в деревянном срубе на акриловой основе



Свойства

Герметик Acryl 100 предназначен для заделки швов шириной до 10 см, как снаружи, так и внутри помещений.

- Высокая эластичность и упругость до 160% от начального размера
- Возможно последующее окрашивание
- Не содержит растворителей и действующих антисептиков
- Устойчивость к воздействию влаги, быстрое твердение
- Долговечность
- Отличная адгезия к деревянным поверхностям

Полезные советы:

Герметик Acryl 100 предназначен для заделки швов шириной до 10 см, как снаружи, так и внутри помещений. Его можно наносить как на свежую древесину, так и на древесину, уже обработанную защитными грунтами или лазурями Remmers. Герметик Acryl 100 поставляется в картушах и тубах, и наносится на поверхность обычным монтажным пистолетом или шпателем. После схватывания легко окрашивается красками и лазурями, в том числе на вододисперсионной основе.

Существуют исполнения:

- шелковисто-глянцевый
- шероховатый (мелко-зернистый)

Расход: Около 100 мл/погонный метр при сечении шва 1 см²

Сфера применения


- Швы между бревнами или брусом
- Заделка трещин
- Внутренние помещения
- При соединительные швы оконных рам
- Сухое строительство из гипсокартона и пенобетона

Упаковка:

- Картуш 310 мл
- Алюминиевая туба 600 мл



Без зерна / Арт. 7370



Без зерна / GE 1129



Без зерна / GE 1131



С зерном / GE 1151



С зерном / GE 1147



Тик, без зерна

