

**CIRANOVA**<sup>®</sup>  
SINCE 1929

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

МАСЛО НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ ПАРКЕТА

# ОСУЛТО



1L

5L

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Масло на водной основе для паркета и деревянной мебели. Только для внутренней отделки. Особенно подходит для интерьеров, где необходима натуральная отделка паркета, шпона и других деревянных предметов. Масло Oculito имеет также эффект анти-скольжения, содержит ультрафиолетовые ингибиторы, предотвращающие пожелтение древесины.

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

**ВЯЗКОСТЬ** +/- 16 СЕК (DIN4MM)

**ПРОЦЕНТ ТВЁРДЫХ ВЕЩЕСТВ ПО ВЕСУ** +/-28%

**ПЛОТНОСТЬ** +/-1 КГ/Л

**ПРОЗРАЧНОЕ**

### ПОДГОТОВКА

Произведите шлифовку поверхности зерном 100-150, после чего удалите пыль от шлифовки.

### СОВЕТЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Используйте Oculito как грунтовку и как финишное покрытие в 3 слоя. Перед использованием хорошо перемешать и не разбавлять. Наносить щеткой либо валиком. Нанесите первый слой обильно, чтобы избежать наслаивания. Когда первый слой высохнет, нанесите второй слой, как и первый слой. Когда второй слой высохнет, произведите шлифовку зерном 150-180. После удаления пыли нанесите третий слой. Для улучшения прочности можно добавить отвердитель.

### ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Предварительное высыхание: 20 - 30 минут.

Шлифовка: через 2 -4 часа.

Полное высыхание: через 24 часа

Время высыхания зависит от количества нанесённого материала, температуры, влажности воздуха и вентиляции.

### РАСХОД

10 -12 м<sup>2</sup>/ л на 1 слой.

### ПОСЛЕ НАНЕСЕНИЯ

Регулярно используйте средство по уходу Ciranova Hard Floor Fresh.

### ИНФОРМАЦИЯ

Срок хранения: 1 год в оригинальной и плотно закрытой упаковке

Эффективное время использования после смешивания с отвердителем: 3 часа

Защищать от мороза

### СПЕЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Используйте только тару из нержавеющей стали. Сразу после использования промойте материал водой. Этот продукт не должен попасть в канализацию. Для тонировки древесины использовать Ciranova AQUAPAD + отвердитель.

Изменение цвета возможно из-за содержащихся в древесине смол или танинов.

Лакокрасочные материалы Ciranova<sup>®</sup> предназначены для профессионального применения. Инструкции, приведенные в техническом листе, основаны на проведенных необходимых испытаниях и многолетнем опыте работы. Тем не менее, пользователь должен протестировать продукт перед применением. Данное техническое описание не может являться гарантией

## ПРОИЗВОДСТВО КОМПАНИИ DEBAL COATINGS NV

Industrieweg 29, 8800 Beveren-Roeselare,  
Belgium (Бельгия).

ООО "Сиранова-Р"

г. Москва, Сретенский бульвар, д. 6/1, стр. 1  
тел. +7 (495) 374-60-87 / +7 (800) 333-60-85

sales@ciranova.ru  
www.ciranova.ru