

KLARWACHS

МАСЛО С ВОСКОМ ДЛЯ ТВЕРДЫХ ПОРОД ДРЕВЕСИНЫ



1101
Бесцветное



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Прозрачное, шелковисто-матовое защитное покрытие, уникальным образом соединяющее в одном продукте преимущества натуральных растительных масел и восков. Придает поверхности водо- и грязеотталкивающие свойства, делает ее устойчивой к истиранию и приятной наощупь. Просто в применении — шлифовка и грунтовка не требуются, экономит время и деньги. Оставляет поры древесины открытыми, не трескается, не шелушится и не отслаивается. Устойчиво к воздействию пятен от вина, пива, колы, кофе, чая, сока, молока, воды (DIN 68861-1C). Высохшее покрытие безопасно для людей, животных и растений. Устойчиво к слюне и поту (DIN 53160). Подходит для детских игрушек (EN 71.3).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Подходит для стен, потолков, деревянных полов, мебели и детских игрушек. Благодаря водоотталкивающим свойствам идеально подходит для деревянных поверхностей в помещениях с повышенной влажностью (в кухнях, ванных комнатах и бассейнах), где в течение десятилетий зарекомендовало себя наилучшим образом. Масло с воском для твердых пород древесины Klarwachs также идеально подходит для бесцветной обработки твердых, содержащих

большое количество маслянистых веществ пород древесины, таких, как меранти, венге, мербау и др.

СОСТАВ:

Основа: натуральные растительные масла (подсолнечное, соевое, осотовое) и воски (карнаубовый и канделиловый), парафин.
Сиккативы (осушители) и водоотталкивающие присадки.
Растворитель – не содержащий бензола дезароматизированный пробный бензин.
Более подробную информацию по составу Вы можете получить по запросу.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Удельный вес: (Плотность 20°C): 0,83-0,87 г/см³
Вязкость (23°C): 39-43 с (DIN EN ISO 2431/3мм)
Температура возгорания: >60°C

СРОК ХРАНЕНИЯ:

5 лет и более при хранении в плотно закрытой банке в сухом помещении. Если продукт загустел из-за хранения при низкой температуре, то перед использованием необходимо выдержать состав при комнатной температуре в течение 24-36 часов. Морозостойчиво.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:

Поверхность древесины должна быть чистой, сухой (макс. влажность не более 20%) и не мерзлой. Osmo-масло с воском для твердых пород древесины Klarwachs готово к применению! Не разбавлять! Тщательно размешать перед началом использования! Старые открыто-пористые краски очистить от грязи и пыли. Старые лакокрасочные покрытия удалить. Небольшие трещины, швы или отверстия выровнять Osmo-шпатлевкой для древесины Holzpaste. Поверхность древесины сначала тщательно отшлифовать грубой наждачной бумагой. Финишное шлифование рекомендуется проводить зернистостью P120-150 – для пола, P220-240 – для мебели. Перед нанесением масла необходимо тщательно удалить пыль веником, затем пылесосом. По возможности до начала монтажа нанесите один слой масла со всех сторон.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Osmo-масло Klarwachs можно наносить с помощью кисти, ветоши, методом окунания или распылением. Рекомендуется наносить масло при помощи кисти или ветоши тонким слоем вдоль волокон древесины. 1-й слой: нанести тонким слоем. Оставить высыхать на 30 минут — удалить излишки масла. На плохо покрашенные места нанести дополнительный слой масла. 2-й слой: нанести тонким слоем. Оставить высыхать на 30 минут — удалить излишки масла. Результат покраски зависит среди прочего от свойств и степени обработки древесины, поэтому рекомендуется сделать пробное окрашивание образца. Масла усиливают естественный цвет древесины (Эффект «Влажной поверхности»).

ОЧИСТКА РАБОЧЕГО ИНСТРУМЕНТА:

При помощи Osmo-средства для очистки кистей Pinselreiniger (не содержит ароматических углеводородов).

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

Примерно 12 часов при t +23°C и относительной влажности воздуха 50%. Низкие температуры и высокая влажность увеличивают время высыхания.

РАСХОД:

1 л ≈ 24 м² в один слой. Реальный расход зависит от свойств, структуры и подготовки поверхности, способа покраски, квалификации маляра и других факторов. Индивидуальный расчет расхода продукции Osmo-колор см. на сайте: www.osmo.ru

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:

Хранить в недоступном для детей месте! Не допускать попадания в глаза и на кожу. При попадании в глаза немедленно промыть чистой водой и вызвать врача. Содержит 2-бутаноноксим, кобальткарбоксилат. Может вызвать аллергические реакции. При проглатывании немедленно вызвать врача и показать упаковку или этикетку. Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях. Внимание! Ветошь, пады и другие текстильные материалы, пропитанные маслом, сразу после использования необходимо полностью погрузить в емкость с водой или до утилизации держать в плотно закрытой металлической таре (из-за опасности самопроизвольного возгорания). Высохшее покрытие соответствует требованиям стандарта DIN 4102, класс B2 (нормальная воспламеняемость). *Паспорт безопасности можно получить по запросу.* Изготовитель не несёт ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного применения данного средства.

УТИЛИЗАЦИЯ:

Утилизация отходов и тары проводится согласно местному законодательству. Подвергать переработке можно только тару, очищенную от остатков краски. *Паспорт безопасности можно получить по запросу.*

ЦВЕТ:

1101 Бесцветное
Klarwachs одинаково хорошо подходит для всех сортов и цветов древесины.

ОБЪЁМ БАНКИ:

0,125; 0,75; 2,5 л

Данная техническая информация составлена на основе современных исследований и практического опыта. Однако, из-за различий применяемых материалов (сырья), методов нанесения и других особенностей: условий транспортировки, хранения и т.п., на которые у нас нет возможности воздействия, мы не можем дать гарантию в каждом отдельном случае. Покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий.

С получением данной технической информации все ранее изданные технические описания и информации по продукту становятся недействительными. При выходе в свет новой редакции данная техническая информация утрачивает силу.