



Каталог

Древопласт — фасадная краска по дереву



Древопласт — краска по дереву для наружных работ

- простота и удобство нанесения
- атмосферостойкость
- влагостойкость и эластичность
- отличная укрывистость
- эффект "жидкого пластика"

Выбор цвета:



223 руб



Древопласт — фасадная краска по дереву для наружных работ, краска для деревянных домов и фасадов.

Атмосферостойкая защитно-декоративная фасадная краска для дерева на основе алкидных смол с полимерными добавками.

Фасадная краска по дереву обеспечивает длительную защиту деревянных поверхностей от атмосферных воздействий и биологических факторов (грибков, плесени, бактерий). Краска характеризуется повышенной укрывистостью, водоотталкивающими свойствами, устойчивостью к средствам бытовой химии, синтетическим моющим средствам.

Краска для дерева **Древопласт** образует на поверхности атмосферостойкое, эластичное, декоративное покрытие ("жидкая пластмасса").

Применение

Декоративная фасадная краска **Древопласт** предназначена для окраски любых деревянных поверхностей, эксплуатирующихся как внутри, так и снаружи помещений.

Краска по дереву применяется для покраски деревянных фасадов домов и сооружений, дачных домов и деревянных бытовок, бревенчатых и обшитых вагонкой фасадов, садовых беседок и детских площадок, для окрашивания внутренних и наружных стен, опор, перекрытий, стропил, навесов, деревянных заборов, ворот, ограждений, лестниц и других изделий из дерева.

Краска для дерева **Древопласт** рекомендуется для промышленной окраски деревянных конструкций, оконных рам, дверей, а также поверхностей, подверженных повышенному износу. Краску также можно использовать для перекрашивания ранее окрашенных поверхностей.

Объекты применения

- деревянные дома, коттеджи, садовые и дачные домики;
- садовые строения, дачные бытовки, постройки, щитовые дома;
- дачные беседки и садовая мебель (столы, стулья, скамейки);

- деревянные фасады, стены, двери, окна, рамы, потолки;
- деревянные заборы, ворота, ограды, столбы, площадки;
- строганные доски, брёвна, срубы домов из бруса;
- покраска вагонки, фанеры, мдф, дсп, двп;
- деревянные лестницы, ограждения, перила, балясины и т.д.

Способ применения

Краску перед нанесением перемешать. Наносить на сухую очищенную от загрязнений и пыли поверхность кистью, валиком или распылителем в 1-2 слоя. При необходимости эмаль до рабочей вязкости разбавить растворителем: сольвент, ксилол, Р-4.

Температурный режим нанесения эмали: от -5°C до +50°C.

Время высыхания при температуре +20°C — 4 часа.

Расход

Расход краски — 0,2-0,3кг на 1 кв.м. в зависимости от формы и структуры покрываемой поверхности.

Цвет

Базовые цвета:

белый	
черный	
бежевый тёмный	RAL 1001
бежевый светлый	RAL 1013
бежевый	RAL 1015
оранжевый	RAL 2009
жёлтый	RAL 1021
жёлто-горячий	RAL 1028
красно-коричневый	RAL 3009
тёмно-коричневый	RAL 8017
красный	RAL 3020
фиолетово-синий	RAL 5005
синий	RAL 5010
светло-голубой	RAL 5012
голубой	RAL 5015
светло-зелёный	RAL 6018
тёмно-зелёный	RAL 6029
зелёный	RAL 6024
серый светлый	RAL 7035
серый	RAL 7040

Другие цвета: на заказ по договоренности от 300кг.

Меры предосторожности

При проведении внутренних работ, а также после их окончания тщательно проветрить помещение. Использовать индивидуальные средства защиты.

Хранение

Не нагревать. Беречь от огня. Эмаль хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей.

Гарантийный срок хранения — 12 месяцев со дня изготовления.

Цена

Стоимость фасадной краски для дерева — **223 руб./1кг.**

Тара

Тара 0,9кг, 10кг, 20кг.

Внимание! Экетка оснащена защитными элементами от подделок.

Технические данные

Основа материала

алкидная смола

Внешний вид пленки	однородная матовая поверхность
Массовая доля нелетучих веществ, %	52-67
Условная вязкость по ВЗ-246 (сопло 4), сек, не менее	50-120
Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более	5
Стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С, ч, не менее	48
Степень перетира, мкм, не более	25



[Краска для наружных работ по дереву. Вопрос-ответ](#)



[Фасадная краска для дерева Древопласт. Фотогалерея](#)

Copyright © КрасКо.
Москва. Электролитный пр-д, 3, стр.5, вл.79
Тел.: (495) 221-21-80